



Technische Daten für Brennholzkreissägen mit integriertem Spalter  
in Grundausstattung:

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>vollhydr. Ein-Mann-Bedienung, Kreissägetechnik, halbautom. Zuführung für 3,4 m ( bis 8,0 m verlängerbar) Rundholz mit autom. Rücklauf, hydr. Spalter 16 t (-bis 40 t) mit 50 cm (- 1,0 m) Spaltlänge, Spaltkeilkombinationen 6+4+2 fach (bis 18+8+4+2-fach) in stabilem Rahmen, hydr. höhenverstellbar mit Kreuzniederhalter</b> |   | <b>TLC<br/>900<br/>HolzØ 36</b>                 |
| <b>STANDARDAUSRÜSTUNG</b>   | Säge  | Kreissäge<br>900 mm                             |
|   | Sägevorschub  | hydraulisch mit<br>Joystick oder<br>automatisch |
|   | max. Rundholzdurchmesser (cm)                           | 36  |
|   | Spalkraft(t)  | 16 (22 Option)                                  |
|   | Scheit- Spaltlänge                                      | standard max. 50<br>cm/ optional 100 cm         |
|   | Holzklammung beim Schnitt                               | Kreuzniederhalter,<br>pneumatisch               |
|   | Spaltkeilkombination standard                           | 6+4+2 fach                                      |
|   | max. ausrüstbare Spaltkeilkombination                   | 8+6+4/2 fach                                    |
|   | Spaltkeilverstellung                                    | hydraulisch                                     |
|   | hydraulisch Einzugslänge standard/ optional (m)         | 3,4 / 8,0                                       |
|   | Maschinensteuerung                                      | hydraulisch/<br>automatisch                     |
|   | Elektromotorleistung                                    | 18,5 kW   |
|   | vollautomatischer computergesteuerter Produktionsablauf | mit Aufpreis möglich                            |